

Pompaandrijving SPF 1500 400 V, S3, 10m-kabel



Artikel informatie

Artikel nr.: 680098
GTIN: 4026092062913
Korting groep: 90

Beschrijving

Pompaandrijving met open waaier voor fecaliënhoudend afvalwater

Uitvoering

Serie: ab 03/2003

Algemene karakteristieken

Soort afvalwater: Fecaliënhoudend afvalwater
kan gekocht worden bij servicepartner: Ja

Afmetingen

Netto gewicht: 26 kg
Bruto gewicht: 28,2 kg
lengte verpakking: 585 mm
breedte verpakking: 350 mm
hoogte verpakking: 380 mm

Loopband

Pompregeling: SPF 1500
aansluit type: Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte: 2,7 A
Lengte van pompkabel: 10 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS): I
T-TEÜ: ja
Bescherminingsklasse besturingskast: IP 68 (3 m/48 h)
DEC: aangestuurd via besturingskast
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 40 °C
Opvoerhoogte max.: 8 m
Toerental: 1415 U/min
Vermogen P1: 1,4 kW
Vermogen P2: 1,1 kW
Modus: S3 - 50%
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 7G 1,5 mm²

Besturing

Netfrequentie:

50 Hz

Bedrijfsspanning:

400 V

aansluit type:

Directe aansluiting

Nominale stroomsterkte:

2,7 A