

Vervangingspomp voor pompstation droge opstelling SPF 4500-S1



Artikel informatie

Artikel nr.: 680534
GTIN: 4026092074954
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp type SPF 4500-S1 voor pompstation Aqualift FXL, droge opstelling

Uitvoering	
Framebreedte:	Besturingskast
Algemene karakteristieken	
Kabellengte:	10 m
kan gekocht worden bij servicepartner:	Ja
Afmetingen	
Netto gewicht:	33,2 kg
Bruto gewicht:	36 kg
lengte verpakking:	585 mm
breedte verpakking:	350 mm
hoogte verpakking:	380 mm
Loopband	
Pompregeling:	SPF 4500
aansluit type:	Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte:	7,5 A
Lengte van pompkabel:	10 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,85
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoerhoogte max.:	20 m
Toerental:	2850 U/min
Vermogen P1:	4,2 kW
Vermogen P2:	3,5 kW
Modus:	S3 - 50%

Vereiste zekering (kabelbescherming):
Type aansluitleiding pomp:

Zekering via besturingskast 400 V
H07RN-F 7G 1,5 mm²

Besturing
Netfrequentie:
Bedrijfsspanning:
aansluit type:
Nominale stroomsterkte:

50 Hz
400 V
Directe aansluiting
7,5 A