

Vervangingspomp Aquadive GTF 1200 zonder vlotterschakelaar, 10 m



Artikel informatie

Artikel nr.: 680595

GTIN: 4026092078815

Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp Aquadive GTF 1200 zonder vlotter, voor pompstation

Uitvoering	
Framebreedte:	Besturingskast
Algemene karakteristieken	
Kabellengte:	10 m
kan gekocht worden bij servicepartner:	Ja
Afmetingen	
Netto gewicht:	11,19 kg
Bruto gewicht:	11,19 kg
lengte verpakking:	379 mm
breedte verpakking:	326 mm
hoogte verpakking:	293 mm
Loopband	
Pompregeling:	GTF 1200
aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	6,2 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,98
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	35 °C
Opvoerhoogte max.:	9 m
Toerental:	2650 U/min
Vermogen P1:	1,4 kW

Vermogen P2:	0,84 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 230 V
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Besturing	
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	6,2 A