

Vervangingspomp GTF 500 resistent, zonder vlotterschakelaar



Artikel informatie

Artikel nr.: 680774
GTIN: 4026092085189
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp zonder vlotterschakelaar met aansluiting op persleiding R 1 1/4", loodrechte perskoppeling, geïntegreerde vlakke afzuiging, verwijderbare aanzuigkorf en handgreep.

Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties en condensaat houdend afvalwater uit verwarmingsinstallaties.

Algemene karakteristieken

kan gekocht worden bij servicepartner: Ja

Afmetingen

Netto gewicht: 5,12 kg
Bruto gewicht: 6 kg
lengte verpakking: 276 mm
breedte verpakking: 241 mm
hoogte verpakking: 382 mm

Loopband

Pompregeling: GTF 500
Nominale stroomsterkte: 2,5 A
Lengte van pompkabel: 10 m
T-TEÜ: ja
Beschermsklasse besturingskast: IP 68
Opvoerhoogte max.: 8 m
Vermogen P1: 0,5 kW
Vermogen P2: 0,36 kW
Modus: S1

Besturing

Netfrequentie: 50 Hz
Bedrijfsspanning: 230 V
Nominale stroomsterkte: 2,5 A