

Terugstuwbeveiliging Staufix DN 125, vrijliggend, Type 2 R



Artikel informatie

Artikel nr.: 730125R
GTIN: 4026092076460
Korting groep: 10

Voordelen

- Optionele rattenklep voor extra veiligheid
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als modulaire set verkrijgbaar

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwing automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Uitvoering

rvs rattenklep :	ja
Noodvergrendeling:	ja
mechanische terugstuwkleppen:	2

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564
Nominale wijdte (DN):	125
Uitwendige diameter (DA):	125 mm
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vrijliggende riolering
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie
Terugstuwbeveiliging:	Type 2

Afmetingen

Netto gewicht:	3,2 kg
Bruto gewicht:	5,8 kg
Afschot:	8 mm
Breedte:	214 mm
Hoogte:	306 mm
Lengte:	515 mm
breedte verpakking:	222 mm
hoogte verpakking:	265 mm

lengte verpakking:

524 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:

vergrendelbaar deksel

Verstelbereik:

Eenhands sluiting