

Ombouwset Staufix FKA Komfort

Artikel informatie

Artikel nr.: 80093
GTIN: 4026092048245
Korting groep: 30

Beschrijving

De ombouwset bestaat uit een motorisch afsluitsysteem dat bij terugstuw automatisch wordt gesloten. Een tweede afsluitsysteem dient als handmatig sluitbare noodafsluiter.

De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Met de ombouwset kunnen Staufix SWA en Controlfix worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging Staufix FKA.

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 13564
Nominale wijdte (DN):	100-200
Aanwijzing nominale wijdte:	Hydrauliek conform DN 150
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vloerinbouw
Terugstuwbeveiliging:	Type 3
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m/48 h)
Kabellengte:	5 m

Afmetingen

Netto gewicht:	5,83 kg
Bruto gewicht:	6,79 kg
breedte verpakking:	400 mm
hoogte verpakking:	420 mm
lengte verpakking:	600 mm

Besturing

Alarmgever:	optische sonde
Instrument niveauregeling:	Optische sonde
Soort niveauregeling:	optisch
Beschermingsklasse sonde:	IP 54
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Potentiaalvrij contact:	optioneel
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja

Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Max. toegestane schakelfrequentie:	Comfort