


Pompstation Aquapump Medium Mono, GTF 600, 800-1200 mm, D



Artikel informatie

Artikel nr.: 825810D
GTIN: 4026092045220
Korting groep: 60

Voordelen

- Uiterst betrouwbaar
- Schachtsysteem LW 600 geschikt voor aardinbouw
- In de fabriek geconfigureerd

Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Een schachtsysteem LW 600 van duurzaam bestendig kunststof (PE-LLD) met open pompbehuizing en universele aansluitmogelijkheden dient als verzamelreservoir. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd.

Uitvoering

Soort installatie:	Enkele eenheid
doorvoerdichting voor mantelbuis (DN):	100
Doorvoerdichting voor ontluuchtingsleiding (DN):	100
Opstelling:	Natte opstelling
Framebreedte:	Vlotter
Terugstuwbeveiliging:	geïntegreerd
Persleidingaansluiting:	horizontaal
Geluid Dempingsmat:	LW 600

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 12050-2
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	aardinbouw
Afleveringstoestand:	Modulepakket voor bouwzijdige montage.
installatietype:	Mono

Afmetingen

Netto gewicht:	148 kg
Bruto gewicht:	160 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	2000 mm
Inbouwdiepte:	800 - 1250 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Breedte:	806 mm
Lengte:	806 mm
breedte verpakking:	800 mm
hoogte verpakking:	1220 mm
lengte verpakking:	1200 mm

Reservoir/basiselement

Persleidingaansluiting (DN):	32
Persleidingaansluiting (DA):	40 mm
Aansluiting mantelbuis (DN):	100
Ontluchtingsaansluiting (DN):	100
Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:	482 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	400 mm
Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:	455 mm
Nominale toevoer (DN):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100
Soort toevoer:	1
Dagmaat reservoir (LW):	600 mm
Dagmaat toegang (LW):	600 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Afdekplaat rond
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer met betonvulling
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	680 mm
Altezza Afdekking:	50 mm
Lengte Afdekking:	680 mm
Vergrendeling deksel:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	D 400 (EN 124)

Loopband

Pompregeling:	GTF 600
Aantal pompen:	1
Gewicht:	6 kg
aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	2,7 A
Lengte van pompkabel:	10 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,91
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m)
DEC:	geïntegreerd

Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	12 m³/h
Opvoerhoogte max.:	8 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	0,6 kW
Vermogen P2:	0,36 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Besturing	
Instrument niveauregeling:	Vlotterschakelaar
Soort niveauregeling:	mechanisch
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Geaard 2-polig
Kabellengte besturingskast:	1,4 m