


## Pompstation Aquapump Medium Duo, GTF 1200, 1300-1750 mm, D



### Artikel informatie

Artikel nr.: 826821D  
GTIN: 4026092045664  
Korting groep: 60

### Voordelen

- Uiterst betrouwbaar
- Schachtsysteem LW 600 geschikt voor aardinbouw
- In de fabriek geconfigureerd

### Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Een schachtsysteem LW 600 van duurzaam bestendig kunststof (PE-LLD) met open pompbehuizing en universele aansluitmogelijkheden dient als verzamelreservoir. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd.

#### Uitvoering

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Soort installatie:                               | duopomp          |
| doorvoerdichting voor mantelbuis (DN):           | 100              |
| Doorvoerdichting voor ontluuchtingsleiding (DN): | 100              |
| Opstelling:                                      | Natte opstelling |
| Framebreedte:                                    | Besturingskast   |
| Terugstuwbeveiliging:                            | geïntegreerd     |
| Persleidingaansluiting:                          | horizontaal      |
| Geluid Dempingsmat:                              | LW 600           |

#### Algemene karakteristieken

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Kleur:               | zwart                                  |
| Norm:                | EN 12050-2                             |
| Soort afvalwater:    | Fecaliënvrij afvalwater                |
| Inbouwsituatie:      | aardinbouw                             |
| Afleveringstoestand: | Modulepakket voor bouwzijdige montage. |
| installatietype:     | Duo                                    |

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Afmetingen                       |                        |
| Netto gewicht:                   | 126 kg                 |
| Bruto gewicht:                   | 143 kg                 |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 2000 mm                |
| Inbouwdiepte:                    | 1300 - 1750 mm         |
| In hoogte verstelbaar:           | telescopisch opzetstuk |
| Breedte:                         | 806 mm                 |
| Lengte:                          | 806 mm                 |
| breedte verpakking:              | 800 mm                 |
| hoogte verpakking:               | 1720 mm                |
| lengte verpakking:               | 1200 mm                |

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Reservoir/basiselement                            |        |
| Persleidingaansluiting (DN):                      | 32     |
| Persleidingaansluiting (DA):                      | 40 mm  |
| Aansluiting mantelbuis (DN):                      | 100    |
| Ontluchtingsaansluiting (DN):                     | 100    |
| Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:           | 894 mm |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 400 mm |
| Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:  | 455 mm |
| Nominale toevoer (DN):                            | 160 mm |
| Nominale toevoer (DN):                            | 150    |
| Soort toevoer:                                    | 1      |
| Dagmaat reservoir (LW):                           | 600 mm |
| Dagmaat toegang (LW):                             | 600 mm |

#### Afdekkingskarakteristieken

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Soort afdekking:      | Afdekplaat rond            |
| Afdekkingsmateriaal:  | Gietijzer met betonvulling |
| Afdekking kleur:      | zwart                      |
| Breedte Afdekking:    | 680 mm                     |
| Altezza Afdekking:    | 50 mm                      |
| Lengte Afdekking:     | 680 mm                     |
| Vergrendeling deksel: | onvergrendeld              |
| Belastingsklasse:     | D 400 (EN 124)             |

#### Loopband

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Pompregeling:                      | GTF 1200           |
| Aantal pompen:                     | 2                  |
| Gewicht:                           | 10 kg              |
| aansluit type:                     | Gecodeerde stekker |
| Nominale stroomsterkte:            | 6,2 A              |
| Lengte van pompkabel:              | 10 m               |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):         | I                  |
| Isolatieklasse:                    | F                  |
| Cos phi - vermogensfactor:         | 0,98               |
| Beschermingsklasse besturingskast: | IP 68 (3 m)        |
| DEC:                               | geïntegreerd       |

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Temperatuur te verpompen materiaal<br>(permanent) max.: | 40 °C              |
| Opvoercapaciteit max.:                                  | 15,5 m³/h          |
| Opvoerhoogte max.:                                      | 9 m                |
| Toerental:                                              | 2650 U/min         |
| Vermogen P1:                                            | 1,4 kW             |
| Vermogen P2:                                            | 0,84 kW            |
| Modus:                                                  | S1                 |
| Type aansluitleiding pomp:                              | H07RN-F 3G 1,5 mm² |
| Type schoepenwiel:                                      | Open waaier        |
| Besturing                                               |                    |
| Alarmgever:                                             | optische sonde     |
| Instrument niveauregeling:                              | Dompelklok         |
| Soort niveauregeling:                                   | pneumatisch        |
| Beschermingsklasse sonde:                               | IP 54              |
| Bedrijfsspanning:                                       | 230 V              |
| aansluit type:                                          | Gecodeerde stekker |
| Kabellengte besturingskast:                             | 1,4 m              |
| Potentiaalvrij contact:                                 | optioneel          |
| GSM-interface:                                          | ja                 |
| USB-interface:                                          | ja                 |
| Logboekfunctie:                                         | ja                 |
| Meerregelige displayweergave:                           | ja                 |
| Batterijbuffer:                                         | ja                 |
| Zelfdiagnosesysteem (ZDS):                              | ja                 |
| Max. toegestane schakelfrequentie:                      | Comfort            |