


## Pompstation Aquapump Medium Tronic, GTF 1200, 800-1200 mm, B



### Artikel informatie

Artikel nr.: 827811B  
 GTIN: 4026092045718  
 Korting groep: 60

### Voordelen

- Uiterst betrouwbaar
- Schachtsysteem LW 600 geschikt voor aardinbouw
- In de fabriek geconfigureerd

### Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Een schachtsysteem LW 600 van duurzaam bestendig kunststof (PE-LLD) met open pompbehuizing en universele aansluitmogelijkheden dient als verzamelreservoir. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd.

#### Uitvoering

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Soort installatie:                               | Enkele eenheid   |
| Doorvoerdichting voor mantelbuis (DN):           | 100              |
| Doorvoerdichting voor ontluuchtingsleiding (DN): | 100              |
| Opstelling:                                      | Natte opstelling |
| Pompregeling:                                    | Besturingskast   |
| Terugstuwbeveiliging:                            | geïntegreerd     |
| Persleidingaansluiting:                          | horizontaal      |
| Schachtsysteem:                                  | LW 600           |

#### Algemene karakteristieken

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Kleur:               | zwart                                  |
| Norm:                | EN 12050-2                             |
| Soort afvalwater:    | Fecaliënvrij afvalwater                |
| Inbouwsituatie:      | aardinbouw                             |
| Afleveringstoestand: | Modulepakket voor bouwzijdige montage. |
| Installatietype:     | Tronic                                 |

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Afmetingen                       |                        |
| Netto gewicht:                   | 130 kg                 |
| Bruto gewicht:                   | 142 kg                 |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 2000 mm                |
| Inbouwdiepte:                    | 800 - 1250 mm          |
| Soort hoogteverstelling:         | telescopisch opzetstuk |
| Lengte:                          | 806 mm                 |
| Breedte:                         | 806 mm                 |
| Lengte verpakking:               | 1200 mm                |
| Breedte verpakking:              | 800 mm                 |
| Hoogte verpakking:               | 1220 mm                |

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Reservoir/basiselement                            |        |
| Persleidingaansluiting (DN):                      | 32     |
| Persleidingaansluiting (DA):                      | 40 mm  |
| Aansluiting mantelbuis (DN):                      | 100    |
| Ontluchtingsaansluiting (DN):                     | 100    |
| Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:           | 482 mm |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 400 mm |
| Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:  | 455 mm |
| Nominale toevoerdiameter (DA):                    | 160 mm |
| Nominale toevoer (DN):                            | 150 mm |
| Aantal toevoeren:                                 | 1      |
| Dagmaat reservoir (LW):                           | 600 mm |
| Dagmaat toegang (LW):                             | 600 mm |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Afdekkingskarakteristieken |                 |
| Soort afdekking:           | Afdekplaat rond |
| Afdekkingsmateriaal:       | Gietijzer       |
| Afdekking kleur:           | zwart           |
| Breedte Afdekking:         | 648 mm          |
| Hoogte Afdekking:          | 103 mm          |
| Lengte Afdekking:          | 648 mm          |
| Vergrendeling:             | onvergrendeld   |
| Belastingsklasse:          | B 125 (EN 124)  |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Loopband                   |                    |
| Pomp:                      | GTF 1200           |
| Aantal pompen:             | 1                  |
| Gewicht, pomp:             | 10 kg              |
| Aansluit type:             | Gecodeerde stekker |
| Bedrijfsspanning:          | 230 V              |
| Beschermingsklasse:        | I                  |
| Isolatieklasse:            | F                  |
| Cos phi - vermogensfactor: | 0,98               |
| Beschermingsklasse pomp:   | IP 68 (3 m)        |
| Temperatuurbewaking:       | geïntegreerd       |

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Temperatuur te verpompen materiaal<br>(permanent) max.: | 40 °C              |
| Opvoercapaciteit max.:                                  | 15,5 m³/h          |
| Opvoerhoogte max.:                                      | 9 m                |
| Toerental:                                              | 2650 U/min         |
| Vermogen P1:                                            | 1,4 kW             |
| Vermogen P2:                                            | 0,84 kW            |
| Modus:                                                  | S1                 |
| Type aansluitleiding pomp:                              | H07RN-F 3G 1,5 mm² |
| Type schoepenwiel:                                      | Open waaier        |
| Lengte van pompkabel:                                   | 10 m               |
| Nominale stroomsterkte:                                 | 6,2 A              |
|                                                         |                    |
| Besturing                                               |                    |
| Besturingskast:                                         | Comfort            |
| Alarmgever:                                             | optische sonde     |
| Instrument niveauregeling:                              | Dompelklok         |
| Soort niveauregeling:                                   | pneumatisch        |
| Beschermingsklasse besturingskast:                      | IP 54              |
| Bedrijfsspanning:                                       | 230 V              |
| Aansluit type:                                          | Gecodeerde stekker |
| Kabellengte besturingskast:                             | 1,4 m              |
| Potentiaalvrij contact:                                 | optioneel          |
| GSM-interface:                                          | ja                 |
| USB-interface:                                          | ja                 |
| Logboekfunctie:                                         | ja                 |
| Meerregelige displayweergave:                           | ja                 |
| Batterijbuffer:                                         | ja                 |
| Zelfdiagnosesysteem (ZDS):                              | ja                 |