

Opzetstuk met klemring Kl. D



Artikel informatie

Artikel nr.: 850121
GTIN: 4026092003077
Korting groep: 60

Beschrijving

Het opzetstuk van kunststof is geschikt voor het schachtsysteem LW 400 en is uitgerust met een klemring en een houder voor vuilvangers. Traploos tot 440 mm in hoogte verstelbaar.

Bij inbouw in rijwegen, parkeerplaatsen en vergelijkbare verkeersoppervlakken voor vrachtwagens (belastingsklasse D) moet het opzetstuk op de inbouwlocatie worden ondersteund met een ca. 15 cm dikke plaat van min. 0,80 x 0,80 m van gewapend B35-beton. De concrete uitvoering van de betonplaat moet statisch zijn berekend conform de plaatselijke omstandigheden. Een standaard bekistings- en wapeningstekening kan beschikbaar worden gesteld.

Uitvoering	
Systeem:	400
Afmetingen	
Netto gewicht:	16 kg
Bruto gewicht:	16 kg
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Breedte:	450 mm
Hoogte:	450 mm
Lengte:	450 mm
breedte verpakking:	450 mm
hoogte verpakking:	460 mm
lengte verpakking:	450 mm
Afdekkingskarakteristieken	
Afdekking kleur:	zwart
Oppervlak:	geërodeerd
Belastingsklasse:	D 400 (EN 124)
Framelengte:	450 mm
Framemateriaal:	450 mm
Materiaal opzetstuk:	Kunststof