

Erfafvoer Sys400, DN100, D, 460-590mm, terugstuwb.



Artikel informatie

Artikel nr.: 851101D-RSV
GTIN: 4026092069424
Korting groep: 10

Voordelen

- In verschillende belastingklassen beschikbaar
- Compleet, in hoogte verstelbaar systeem
- Eenvoudige aardinbouw

Beschrijving

De erfafvoer van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is bestand tegen agressief afvalwater. Hij is uitgerust met een vuilvanger en brandstofbestendige afdichtingen. Met het opzetstuk van kunststof kan de afvoer traploos op de juiste hoogte worden geplaatst.

Uitvoering	
Systeem:	400
Verwarming:	zonder
Inhoud slibvang:	ja
Waterslothoogte:	50 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	3,1
mechanische terugstuwkleppen:	2

Algemene karakteristieken	
Kleur:	zwart
Norm:	EN 752
Nominale wijdte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	110 mm
Terugstuwbeveiliging:	Type 5

Afmetingen	
Netto gewicht:	41 kg
Bruto gewicht:	46 kg
Uitsparingsmaat breedte:	535 mm
Uitsparingsmaat lengte:	585 mm
Inbouwdiepte:	460 - 590 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
breedte verpakking:	800 mm
hoogte verpakking:	595 mm
lengte verpakking:	700 mm

Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	Kunststof
Systeem:	zijwaarts

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Sleufrooster rond
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	450 mm
Lengte Afdekking:	450 mm
Oppervlak:	geërodeerd
Belastingsklasse:	D 400 (EN 124)
Framelengte:	450 mm
Framemateriaal:	450 mm
vorm opzetstuk:	hoekig
Inhoud slibvang:	ja
Stankslot:	inclusief