


Erfafvoer Systeem 400, DN 150, B, 580-710 mm



Artikel informatie

Artikel nr.: 851151B
 GTIN: 4026092004388
 Korting groep: 10

Voordelen

- In verschillende belastingklassen beschikbaar
- Compleet, in hoogte verstelbaar systeem
- Eenvoudige aardinbouw

Beschrijving

De erfafvoer van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is bestand tegen agressief afvalwater. Hij is uitgerust met een vuilvanger en brandstofbestendige afdichtingen. Met het opzetstuk van kunststof kan de afvoer traploos op de juiste hoogte worden geplaatst.

Uitvoering	
Systeem:	400
Verwarming:	zonder
Inhoud slibvang:	ja
Afdichting van het opzetstuk:	aansluitrand
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	4,5

Algemene karakteristieken	
Kleur:	zwart
Norm:	EN 752
Nominale breedte (DN):	150
Uitwendige diameter (DA):	160 mm

Afmetingen	
In hoogte verstelbaar:	55 - 180 mm
Netto gewicht:	23 kg
Bruto gewicht:	23 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	500 mm
Uitsparingsmaat breedte:	535 mm
Uitsparingsmaat lengte:	585 mm

min. insteekdiepte:	55 mm
verticale inbouw:	55 - 185
Inbouwdiepte:	580 - 710 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Breedte:	500 mm
Hoogte:	580 mm
Lengte:	563 mm
breedte verpakking:	800 mm
hoogte verpakking:	610 mm
lengte verpakking:	700 mm

Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	Kunststof
Systeem:	zijwaarts

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Sleufrooster rond
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Breedte Afdekking:	400 mm
Lengte Afdekking:	400 mm
Belastingsklasse:	B 125 (EN 124)
Framelengte:	400 mm
Framemateriaal:	400 mm
vorm opzetstuk:	hoekig
Inhoud slibvang:	ja
Stankslot:	inclusief