

Erfafvoer Systeem 400, DN 150, B, tot 1080 mm



Artikel informatie

Artikel nr.: 851152B
GTIN: 4026092004418
Korting groep: 10

Voordelen

- In verschillende belastingklassen beschikbaar
- Compleet, in hoogte verstelbaar systeem
- Eenvoudige aardinbouw

Beschrijving

De erfafvoer van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is bestand tegen agressief afvalwater. Hij is uitgerust met een vuilvanger en brandstofbestendige afdichtingen. Met het opzetstuk van kunststof kan de afvoer traploos op de juiste hoogte worden geplaatst.

Uitvoering	
Systeem:	400
Verwarming:	zonder
Inhoud slibvang:	ja
Waterslothoogte:	100 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	4,5

Algemene karakteristieken	
Kleur:	zwart
Norm:	EN 752
Nominale wijdte (DN):	150
Uitwendige diameter (DA):	160 mm
Stankslot:	inclusief

Afmetingen	
Netto gewicht:	47,5 kg
Bruto gewicht:	47,5 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	500 mm
Uitsparingsmaat breedte:	535 mm
Uitsparingsmaat lengte:	585 mm
Min. insteekdiepte:	55 mm
Inbouwdiepte:	730 - 1080 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte verpakking:	585 mm
Breedte verpakking:	535 mm
Hoogte verpakking:	1080 mm

Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	Kunststof
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Sleufrooster rond
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	400 mm
Lengte Afdekking:	400 mm
Oppervlak:	geërodeerd
Belastingsklasse:	B 125 (EN 124)
Framebreedte:	400 mm
Framelengte:	400 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Inhoud slibvang:	ja