

Ombouwset EasyClean Mix & Pump, NG 10



Artikel informatie

Artikel nr.: 913101/MS10

GTIN: 4026092060650

Korting groep: 60

Beschrijving

Met de ombouwset kunnen KESSEL-vetafscheiders worden omgebouwd naar de ledigingsvariant Mix & Pump. De set bestaat uit een pomp, vulvoorziening, kijkglas, schroefklep, drukbuis en besturingskast. Alleen KESSEL-servicepartners mogen de ombouw uitvoeren.

Uitvoering

Afvoervariant:	Mix & Pump
Zuigleiding:	Ledigingspomp
Soort lediging:	handmatig afvoer- en reinigingssysteem

Afmetingen

Netto gewicht:	83,2 kg
Bruto gewicht:	90,2 kg
Lengte verpakking:	1200 mm
Breedte verpakking:	800 mm
Hoogte verpakking:	1085 mm

Loopband

Pomp:	SPF 300 KE 2.0
Aantal pompen:	1
Gewicht, pomp:	44 kg
Aansluit type:	Directe aansluiting
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,87
Beschermingsklasse pomp:	IP 55
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	35 °C
Opvoerhoogte max.:	17 m

Toerental:	2850 U/min
Vermogen P1:	3,6 kW
Vermogen P2:	3 kW
Modus:	S2 - 30 min.
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Radiaal schoepenwiel met snijwerk
Lengte van pompkabel:	5 m
Nominale stroomsterkte:	6,2 A

Besturing	
Besturingskast:	ja
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Vereiste zekering (RCD):	30 mA
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Aansluit type:	Directe aansluiting
Potentiaalvrij contact:	ja
GSM-interface:	nee
USB-interface:	nee
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	nee
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 400 V