

Vetafscheider EasyClean free NG 2, Standard, Kijkglas



Artikel informatie

Artikel nr.: 93002.21
GTIN: 4026092063279
Korting groep: 60

Voordelen

- De stromingsrichting kan worden gewijzigd door middel van zelfdichtende verwisselbare moffen (NS 2 - NS 10)
- Uitbreidbaar tot Auto Mix & Pump
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuin toelopend bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

Afvoervariant:	Standaard
Beschermingsklasse motor:	nee
Slibemmer:	ja
Nominale grootte (NG):	2
SonicControl:	nee
Vulvoorziening conform DIN 1988:	nee
Soort lediging:	handmatig met zuigslang
draagvermogen (DIN 19901):	F3

Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Inbouwsituatie:	vrije opstelling
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Afmetingen

Netto gewicht:	86,5 kg
Bruto gewicht:	116,5 kg
Opsteloppervlak breedte:	674 mm

Opsteloppervlak hoogte:	1434 mm
Opsteloppervlak lengte:	1736 mm
Breedte inbrengmaat:	674 mm
Hooge inbrengmaat:	1434 mm
Inbrengmaat lengte:	1500 mm
breedte verpakking:	1050 mm
hoogte verpakking:	1520 mm
lengte verpakking:	1900 mm

Reservoir/basiselement	
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	985 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1055 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	100
Nominale toevoer (DN):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS

Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	paars
Vergrendeling deksel:	Snelspansluiting
Dichtheid:	geurdicht

Afvalwaterinhoud	
afscheiderinhoud:	400 l
Totaal volume:	600 l
Slang:	200 l
Volume opslag lichte vloeistoffen:	100 l

Besturing	
Max. toegestane schakelfrequentie:	nee