

## Vetafscheider EasyClean free NG 7, Standard, SonicControl



### Artikel informatie

Artikel nr.: 93007.02  
GTIN: 4026092061480  
Korting groep: 60

### Voordelen

- De stromingsrichting kan worden gewijzigd door middel van zelfdichtende verwisselbare moffen (NS 2 - NS 10)
- Uitbreidbaar tot Auto Mix & Pump
- Onderhoudsarm systeem

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuin toelopend bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

#### Uitvoering

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Afvoervariant:                   | Standaard               |
| Beschermingsklasse motor:        | nee                     |
| Slibemmer:                       | nee                     |
| Nominale grootte (NG):           | 7                       |
| SonicControl:                    | ja                      |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | nee                     |
| Soort lediging:                  | handmatig met zuigslang |
| draagvermogen (DIN 19901):       | F3                      |

#### Algemene karakteristieken

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Materiaal:           | PE                                                               |
| Inbouwsituatie:      | vrije opstelling                                                 |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |

#### Afmetingen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Netto gewicht:           | 157,5 kg |
| Bruto gewicht:           | 190,5 kg |
| Opsteloppervlak breedte: | 948 mm   |

|                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Opsteloppervlak hoogte:                           | 1653 mm                                                           |
| Opsteloppervlak lengte:                           | 2147 mm                                                           |
| Breedte inbrengmaat:                              | 948 mm                                                            |
| Hooge inbrengmaat:                                | 1653 mm                                                           |
| Inbrengmaat lengte:                               | 1910 mm                                                           |
| breedte verpakking:                               | 1150 mm                                                           |
| hoogte verpakking:                                | 1700 mm                                                           |
| lengte verpakking:                                | 2200 mm                                                           |
| Reservoir/basiselement                            |                                                                   |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 1185 mm                                                           |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1255 mm                                                           |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 160 mm                                                            |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 150                                                               |
| Nominale toevoer (DN):                            | 160 mm                                                            |
| Nominale toevoer (DN):                            | 150                                                               |
| Aansluiting toe-/afvoerspie:                      | PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS |
| Afdekkingskarakteristieken                        |                                                                   |
| Soort afdekking:                                  | Deksel                                                            |
| Afdekkingsmateriaal:                              | Kunststof                                                         |
| Afdekking kleur:                                  | paars                                                             |
| Vergrendeling deksel:                             | Snelspansluiting                                                  |
| Dichtheid:                                        | geurdicht                                                         |
| Afvalwaterinhoud                                  |                                                                   |
| afscheiderinhoud:                                 | 650 l                                                             |
| Totaal volume:                                    | 1350 l                                                            |
| Slang:                                            | 700 l                                                             |
| Volume opslag lichte vloeistoffen:                | 280 l                                                             |
| Besturing                                         |                                                                   |
| Max. toegestane schakelfrequentie:                | nee                                                               |