

## Vetafscheider EasyClean round free, NG 15, Auto Mix



### Artikel informatie

Artikel nr.: 93015.05/DSP

GTIN:

Korting groep: 60

### Voordelen

- Schone en geurloze lediging en reiniging
- Individualisering door middel van besturingskast mogelijk
- Onderhoudsarm systeem

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuine bodem voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Het innovatieve schredder-mix-systeem met geïntegreerd snijwerk zorgt voor homogenisatie en circulatie van de inhoud van het reservoir. De reiniging wordt uitgevoerd via een externe pomp, die door een afsluiter van het reservoir kan worden gescheiden. Voor een manuele stankvrije lediging is een zuigleidingaansluiting voorzien. Het volautomatische programmaverloop wordt aangestuurd door een gebruiksvriendelijke besturingskast met meerregelige display, die via een potentiaalvrij contact in de gebouwbesturing kan worden geïntegreerd. Reiniging en lediging kan op afstand worden gestart via een optioneel verkrijgbare afstandsbediening. Het individuele reinigingsprogramma met snelselectie maakt het mogelijk om de reiniging naar behoefte aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden. Het volledig automatisch doorspoelen van de drinkwaterleidingen garandeert dat de drinkwaterhygiëneverordening wordt nageleefd. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

#### Uitvoering

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Afsluitvoorziening:    | ja                            |
| Afvoervariant:         | Auto Mix                      |
| Schredder-mix-systeem: | ja                            |
| Slibemmer:             | ja                            |
| Nominale grootte (NG): | 15,00                         |
| SonicControl:          | nee                           |
| Zuigleiding:           | Ledigingsaansluiting          |
| Soort lediging:        | automatisch reinigingssysteem |
| Watertoevoer:          | 2 magneetkleppen 1"           |

|   |   |
|---|---|
| Draagvermogen (DIN 19901):                        | F3  |
| Algemene karakteristieken                         |   |
| Leveringsomvang:                                  | Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting              |
| Afmetingen  |   |
| Netto gewicht:                                    | 710 kg  |
| Bruto gewicht:                                    | 710 kg  |
| Opsteloppervlak lengte:                           | 2230 mm   |
| Opsteloppervlak breedte:                          | 1922 mm   |
| Opsteloppervlak hoogte:                           | 2020 mm   |
| Inbrengmaat lengte:                               | 2230 mm   |
| Breedte inbrengmaat:                              | 1880 mm   |
| Hooge inbrengmaat:                                | 2020 mm   |
| Reservoir/basiselement                            |   |
| Nominale druk (PN):                               | 10  |
| Persleidingaansluiting (DN):                      | 65  |
| Persleidingaansluiting (DA):                      | 75 mm   |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 1550 mm   |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1620 mm   |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 200 mm  |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 200 mm  |
| Nominale toevoerdiameter (DA):                    | 200 mm  |
| Nominale toevoer (DN):                            | 200 mm  |
| Aansluiting toe-/afvoerspие:                      | PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS |
| Afdekkingskarakteristieken                        |   |
| Soort afdekking:                                  | Deksel  |
| Afdekkingsmateriaal:                              | Kunststof   |
| Afdekking kleur:                                  | zwart   |
| Vergrendeling:                                    | Snelspansluiting  |
| Dichtheid:  | geurdicht   |
| Afvalwaterinhoud                                  |   |
| Afscheiderinhoud:                                 | 2300 l  |
| Totaal volume:                                    | 3800 l  |
| Inhoud slibvang:                                  | 1500 l  |
| Volume vetopslag:                                 | 600 l   |
| Loopband  |   |
| Pomp:   | SPF 300 KE 2.0  |
| Aantal pompen:                                    | 2   |
| Aansluit type:                                    | Directe aansluiting   |
| Beschermingsklasse:                               | I   |
| Beschermingsklasse pomp:                          | IP 55   |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Temperatuurbewaking:                                 | geïntegreerd                      |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C                             |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 60 m <sup>3</sup> /h              |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 17 m                              |
| Toerental:   | 2850 U/min                        |
| Vermogen P1:   | 3,6 kW                            |
| Vermogen P2:   | 3 kW                              |
| Modus:   | S2 - 30 min.                      |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup>    |
| Type schoepenwiel:                                   | Radiaal schoepenwiel met snijwerk |
| Lengte van pompkabel:                                | 5 m                               |
| Nominale stroomsterkte:                              | 6,2 A                             |
| Besturing  |                                   |
| Besturingskast:                                      | ja                                |
| Motorbeveiligingsschakelaar:                         | ja                                |
| Vereiste zekering (RCD):                             | 30 mA                             |
| Beschermingsklasse besturingskast:                   | IP 54                             |
| Netfrequentie:                                       | 50 Hz                             |
| Bedrijfsspanning:                                    | 400 V                             |
| Aansluit type:                                       | Directe aansluiting               |
| Potentiaalvrij contact:                              | ja                                |
| GSM-interface:                                       | nee                               |
| USB-interface:                                       | nee                               |
| Logboekfunctie:                                      | ja                                |
| Meerregelige displayweergave:                        | ja                                |
| Batterijbuffer:                                      | nee                               |
| Zelfdiagnosesysteem (ZDS):                           | ja                                |
| Vereiste zekering (kabelbescherming):                | Zekering via besturingskast 400 V |