

Vetafscheider EasyClean round free, NG 20, Direct



Artikel informatie

Artikel nr.: 93020.05/D

GTIN:

Korting groep: 60

Voordelen

- Geurbepaalde lediging bij gesloten reservoir
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuin toelopend bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Er is een aansluiting zuigleiding beschikbaar voor geurbepaalde handmatige lediging. Na lediging blijft er nog maximaal 3 liter restslibvolume in het reservoir achter. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

Afsluitvoorziening:	ja
Afvoervariant:	Direct
Schredder-mix-systeem:	nee
Slibemmer:	nee
Nominale grootte (NG):	20,00
SonicControl:	nee
Zuigleiding:	Ledigingsaansluiting
Vulvoorziening conform DIN 1988:	nee
Soort lediging:	handmatig
Draagvermogen (DIN 19901):	F3

Algemene karakteristieken

Leveringsomvang:	Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting
------------------	--

Afmetingen

Netto gewicht:	280 kg
Bruto gewicht:	360 kg
Opsteloppervlak lengte:	2230 mm
Opsteloppervlak breedte:	1922 mm
Opsteloppervlak hoogte:	2300 mm

Inbrengmaat lengte:	2230 mm
Breedte inbrengmaat:	1880 mm
Hooge inbrengmaat:	2300 mm

Reservoir/basiselement	
Nominale druk (PN):	10
Persleidingaansluiting (DN):	65
Persleidingaansluiting (DA):	75 mm
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1850 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1920 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	200 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	200 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	160 mm
Nominale toevoer (DN):	150 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS

Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Vergrendeling:	Snelspansluiting
Dichtheid:	geurdicht

Afvalwaterinhoud	
Afscheiderinhoud:	2650 l
Totaal volume:	4650 l
Inhoud slibvang:	2000 l
Volume vetopslag:	800 l

Besturing	
Besturingskast:	nee