

Vetafscheider EasyClean free NG 40, Standard

Artikel informatie

Artikel nr.: 93040.01
GTIN: 4026092103739
Korting groep: 60

Voordelen

- Uitbreidbaar tot Auto Mix & Pump
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuine bodem voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

Afvoervariant:	Standaard
Beschermingsklasse motor:	nee
Slibemmer:	nee
Nominale grootte (NG):	40
SonicControl:	nee
Vulvoorziening conform DIN 1988:	nee
Soort lediging:	handmatig met zuigslang
draagvermogen (DIN 19901):	F3

Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Norm:	EN 1825
Inbouwsituatie:	vrije opstelling
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Afmetingen

Opsteloppervlak breedte:	1600 mm
Opsteloppervlak hoogte:	1622 mm
Opsteloppervlak lengte:	6680 mm
Breedte inbrengmaat:	1600 mm
Hooge inbrengmaat:	1622 mm
Inbrengmaat lengte:	6200 mm

Reservoir/basiselement

Afstand onderkant afvoerbuys tot reservoirbodem:	1130 mm
--	---------

Afstand onderkant toevoerbuys tot reservoirbodem:	1200 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	250 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	250
Nominale toevoer (DN):	250 mm
Nominale toevoer (DN):	250
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Vergrendeling deksel:	Snelspansluiting
Dichtheid:	geurdicht
Afvalwaterinhoud	
afscheiderinhoud:	5000 l
Totaal volume:	9000 l
Slang:	4000 l
Volume opslag lichte vloeistoffen:	1600 l
Besturing	
Max. toegestane schakelfrequentie:	nee