

## Zetmeelafscheider EasyStarch free NG 3, Standard

### Artikel informatie

Artikel nr.: 94203.01

GTIN:

Korting groep: 60

### Beschrijving

De afscheider voor zetmeelhoudend afvalwater is geschikt voor vrije opstelling in vorstvrije ruimtes en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuin toelopend bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

#### Uitvoering

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Afvoervariant:                   | Standaard               |
| Schredder-mix-systeem:           | nee                     |
| Slibemmer:                       | ja                      |
| Nominale grootte (NG):           | 3,00                    |
| SonicControl:                    | nee                     |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | nee                     |
| Soort lediging:                  | handmatig met zuigslang |
| Draagvermogen (DIN 19901):       | F3                      |

#### Algemene karakteristieken

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Inbouwsituatie: | vrije opstelling |
|-----------------|------------------|

#### Afmetingen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Netto gewicht:           | 186 kg  |
| Bruto gewicht:           | 191 kg  |
| Opsteloppervlak lengte:  | 2820 mm |
| Opsteloppervlak breedte: | 940 mm  |
| Opsteloppervlak hoogte:  | 1655 mm |
| Inbrengmaat lengte:      | 2590 mm |
| Breedte inbrengmaat:     | 940 mm  |
| Hooge inbrengmaat:       | 1655 mm |

#### Reservoir/basiselement

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Afstand onderkant afvoerbuiss tot reservoirbodem:  | 985 mm  |
| Afstand onderkant toevoerbuiss tot reservoirbodem: | 1055 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                      | 110 mm  |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nominale afvoerdiameter (DN):  | 100 mm                                                            |
| Nominale toevoerdiameter (DA): | 110 mm                                                            |
| Nominale toevoer (DN):         | 100 mm                                                            |
| Aansluiting toe-/afvoerspie:   | PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS |

#### Afdekkingskarakteristieken

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Soort afdekking:     | Deksel           |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof        |
| Afdekking kleur:     | paars            |
| Vergrendeling:       | Snelspansluiting |
| Dichtheid:           | geurdicht        |

#### Afvalwaterinhoud

|                |        |
|----------------|--------|
| Totaal volume: | 1900 l |
|----------------|--------|

#### Besturing

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Besturingskast: | nee |
|-----------------|-----|