

## Bezinkselafscheider EasySink ground, NG 1, Klasse D

### Artikel informatie

Artikel nr.: 97201/00D  
GTIN: 4026092026861  
Korting groep: 60

### Voordelen

- Waterdicht
- Bestand tegen agressief afvalwater
- Stankdicht reservoir

### Beschrijving

De afscheider voor bezinksel is geschikt voor aardinbouw. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een uitneembaar bezinkselreservoir (NG 2 met twee bezinkselreservoirs) van rvs met een gatdiameter van 5 mm. In de uitloop is een stankslot ingebouwd. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels. 20 jaar garantie op het materiaal PE. Opties:

Gatdiameter bezinkselreservoir

Uitvoering  
Nominale grootte (NG):  
Soort lediging:  
draagvermogen (DIN 19901):

1  
handmatig met zuigslang  
E4

Algemene karakteristieken  
Materiaal:  
Inbouwsituatie:  
Afleveringstoestand:

PE  
aardinbouw  
Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Afmetingen  
Netto gewicht:  
Bruto gewicht:  
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:  
Inbouwdiepte:  
In hoogte verstelbaar:  
Breedte inbrengmaat:  
Inbrengmaat lengte:  
breedte verpakking:  
hoogte verpakking:  
lengte verpakking:

25 kg  
31,67 kg  
500 mm  
55 - 405 mm  
telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar  
532 mm  
1100 mm  
700 mm  
875 mm  
800 mm

Reservoir/basiselement  
Afstand onderkant afvoerbuys tot  
reservoirbodem:

380 mm

|                                                   |                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 528 mm                                                                |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 110 mm                                                                |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 100                                                                   |
| Nominale toevoer (DN):                            | 110 mm                                                                |
| Nominale toevoer (DN):                            | 100                                                                   |
| Aansluiting toe-/afvoerspie:                      | PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS |
| Dagmaat toegang (LW):                             | 400 mm                                                                |
| Volume opvangreservoir:                           | 12 l                                                                  |
| Afdekkingskarakteristieken                        |                                                                       |
| Soort afdekking:                                  | Afdekplaat                                                            |
| Afdekkingsmateriaal:                              | Gietijzer                                                             |
| Afdekking kleur:                                  | zwart                                                                 |
| Breedte Afdekking:                                | 395 mm                                                                |
| Altezza Afdekking:                                | 52 mm                                                                 |
| Lengte Afdekking:                                 | 395 mm                                                                |
| Vergrendeling deksel:                             | vergrendelt                                                           |
| Belastingsklasse:                                 | D 400 (EN 124)                                                        |
| Dichtheid:                                        | geur- en spatwaterdicht                                               |
| Stankslot:                                        | inclusief                                                             |
| Besturing                                         |                                                                       |
| Max. toegestane schakelfrequentie:                | nee                                                                   |