

Bezinkselafscheider EasySink free, NG 2

Artikel informatie

Artikel nr.: 97202/000
GTIN: 4026092026885
Korting groep: 60

Voordelen

- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Stankdicht reservoir
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor bezinksel is geschikt voor vrije opstelling in vorstvrije ruimten. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een uitneembare bezinkselreservoir (NG 2 met twee bezinkselreservoirs) van kunststof. In de uitloop is een stankslot ingebouwd. Een stankdicht deksel met snelspanlutingen maakt eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk. 20 jaar garantie op het materiaal PE.

Uitvoering

Nominale grootte (NG):	2
Soort lediging:	handmatig met zuigslang

Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Inbouwsituatie:	vrije opstelling
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
afvalwaterbestendig:	bestand tegen agressief afvalwater

Afmetingen

Netto gewicht:	50,65 kg
Bruto gewicht:	59,45 kg
Opsteloppervlak breedte:	650 mm
Opsteloppervlak hoogte:	598 mm
Opsteloppervlak lengte:	985 mm
Breedte inbrengmaat:	650 mm
Inbrengmaat lengte:	800 mm
breedte verpakking:	650 mm
hoogte verpakking:	500 mm
lengte verpakking:	800 mm

Reservoir/basiselement

Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	255 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	373 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	75 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	70
Nominale toevoer (DN):	75 mm

Nominale toevoer (DN):	70
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Volume opvangreservoir:	51 l
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	630 mm
Lengte Afdekking:	630 mm
Vergrendeling deksel:	Snelspansluiting
Dichtheid:	geurdicht
Stankslot:	inclusief
Besturing	
Max. toegestane schakelfrequentie:	nee