

Bezinkselafscheider EasySink ground, NG 2, Klasse B

Artikel informatie

Artikel nr.: 97202/00B
GTIN: 4026092026908
Korting groep: 60

Voordelen

- Waterdicht
- Bestand tegen agressief afvalwater
- Stankdicht reservoir

Beschrijving

De afscheider voor bezinksel is geschikt voor aardinbouw. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een uitneembaar bezinkselreservoir (NG 2 met twee bezinkselreservoirs) van rvs met een gatdiameter van 5 mm. In de uitloop is een stankslot ingebouwd. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels. 20 jaar garantie op het materiaal PE. Opties:

Gatdiameter bezinkselreservoir

Uitvoering

Nominale grootte (NG):

Soort lediging:

draagvermogen (DIN 19901):

2

handmatig met zuigslang

E2

Algemene karakteristieken

Materiaal:

Inbouwsituatie:

Afleveringstoestand:

PE

aardinbouw

Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Afmetingen

Netto gewicht:

Bruto gewicht:

Grondwaterdichtheid vanaf bodem:

Inbouwdiepte:

In hoogte verstelbaar:

Breedte inbrengmaat:

Inbrengmaat lengte:

breedte verpakking:

hoogte verpakking:

lengte verpakking:

45 kg

54 kg

500 mm

55 - 405 mm

telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar

532 mm

1100 mm

800 mm

875 mm

1200 mm

Reservoir/basiselement

Afstand onderkant afvoerbuys tot
reservoirbodem:

380 mm

Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	528 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	100
Nominale toevoer (DN):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Dagmaat toegang (LW):	400 mm
Volume opvangreservoir:	32 l
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	364 mm
Altezza Afdekking:	94 mm
Lengte Afdekking:	364 mm
Vergrendeling deksel:	vergrendelt
Belastingsklasse:	B 125 (EN 124)
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht
Stankslot:	inclusief
Besturing	
Max. toegestane schakelfrequentie:	nee