

Vetafscheider EasyClean Modular ground, NG 2, Standard, B



Artikel informatie

Artikel nr.: 98202/00B
GTIN: 4026092027080
Korting groep: 60

Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdichte afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger (NG 4 met separaat slibreservoir) en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

Geluidsdempingsmat:	modulaire schachtmodule
Afvoervariant:	Standaard
Beschermingsklasse motor:	nee
Slibemmer:	nee
Nominale grootte (NG):	2
SonicControl:	nee
Vulvoorziening conform DIN 1988:	nee
Soort lediging:	handmatig met zuigslang
draagvermogen (DIN 19901):	E2

Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Norm:	DIN 4040-100
Inbouwsituatie:	aardinbouw
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Afmetingen

Netto gewicht:	167 kg
----------------	--------

Bruto gewicht:	180 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	500 mm
Lengte max.:	1355 mm
Hoogte reservoirbodem tot tussenstuk:	750 mm
Hoogte verlengstuk tot bovenkant van reservoir:	750 mm
Inbouwdiepte:	330 - 480 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar
Inbrengmaat lengte:	1300 mm
Breedte inbrengmaat:	1300 mm
lengte verpakking:	1340 mm
breedte verpakking:	1450 mm
hoogte verpakking:	1880 mm

Reservoir/basiselement

Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1136 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1236 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	100 mm
Nominale toevoer (DN):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Aansluiting toe-/afvoerspие:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Dagmaat toegang (LW):	600 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	648 mm
Altezza Afdekking:	95 mm
Lengte Afdekking:	648 mm
Vergrendeling deksel:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	B 125 (EN 124)
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht

Afvalwaterinhoud

afscheiderinhoud:	945 l
Totaal volume:	1145 l
Slang:	200 l
Volume opslag lichte vloeistoffen:	80 l

Besturing

Besturingskast:	nee
-----------------	-----