

Coalescentieafscheider EasyOil NG 3, Klasse I, 1800 l, B, Toev./uit. PE



Artikel informatie

Artikel nr.: 99503.10BEX

GTIN:

Korting groep: 60

Voordelen

- Duurzame dichtheid tot aan maaiveld
- Bestand tegen en geschikt voor biodiesel (FAME) tot een gehalte van 100%
- Geschikt voor tankstations met pompen voor vrachtwagens, E10 en biodiesel

Beschrijving

De afscheider voor lichte vloeistoffen is geschikt voor ondergrondse installatie en is uitgerust met een uitneembaar coalescentiefilter. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) beschikt over een geïntegreerde slibvang en automatische afsluitvoorziening. Twee regenwaterdichte afdekkingen maken eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk. Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL verkrijgbaar. 20 jaar garantie op het materiaal PE.

Uitvoering

Nominale grootte (NG):	3
Soort lediging:	handmatig met zuigslang
Coalescentiefilter:	ja
draagvermogen (DIN 19901):	E2

Algemene karakteristieken

Afscheiderklasse:	I
-------------------	---

Afmetingen

Netto gewicht:	420 kg
Bruto gewicht:	427 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	1320 mm
Oversteek:	90 mm
draagvermogen (DIN 19901):	700 - 1.800
UBA-positielijst:	155
Lengte max.:	2642 mm
Inbouwdiepte:	840 - 1240 mm
Breedte inbrengmaat:	1200 mm

Inbrengmaat lengte:	2390 mm
breedte verpakking:	1200 mm
hoogte verpakking:	2300 mm
lengte verpakking:	2080 mm
Reservoir/basiselement	
Afstand onderkant afvoerbuiss tot reservoirbodem:	1070 mm
Afstand onderkant toevoerbuiss tot reservoirbodem:	1100 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	160 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	150
Nominale toevoer (DN):	160 mm
Nominale toevoer (DN):	150
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Dagmaat toegang (LW):	600 mm
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	648 mm
Altezza Afdekking:	95 mm
Lengte Afdekking:	648 mm
Vergrendeling deksel:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	B 125 (EN 124)
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht
Afvalwaterinhoud	
Totaal volume:	1800 l
Slang:	1000 l
Waterslothoogte:	215 l
Besturing	
Max. toegestane schakelfrequentie:	nee