

## Olie-/benzineafscheider EasyOil ground, LW 400, NG 1,5, Klasse II, B



### Artikel informatie

Artikel nr.: 99601.002B  
GTIN: 4026092030950  
Korting groep: 60

### Voordelen

- Duurzame dichtheid tot aan maaiveld
- Bestand tegen en geschikt voor E10 en biodiesel (FAME) tot een gehalte van 100%
- Optioneel met terugstuwbeveiliging conform DIN 13564

### Beschrijving

De afscheider voor lichte vloeistoffen is geschikt voor ondergrondse installatie. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een geïntegreerde slibvang en een automatische afsluitvoorziening. Een of meer regenwaterdichte afdekkingen maken eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk. Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL verkrijgbaar. 20 jaar garantie op het materiaal PE. Opmerking:

voordat de afscheider besteld wordt moet de vergunning bij de autoriteiten worden aangevraagd.

#### Uitvoering

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Nominale grootte (NG):     | 1,5                     |
| Soort lediging:            | handmatig met zuigslang |
| Coalescentiefilter:        | nee                     |
| draagvermogen (DIN 19901): | E2                      |

#### Algemene karakteristieken

|                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Materiaal:                                    | PE                                                               |
| Inbouwsituatie:                               | aardinbouw                                                       |
| Afleveringstoestand:                          | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |
| Afscheiderklasse:                             | II                                                               |
| Toepassingsspectrum voor lichte vloeistoffen: | van 0,85 tot 0,95 g/cm <sup>3</sup>                              |

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Afmetingen             |                                             |
| Netto gewicht:         | 23 kg                                       |
| Bruto gewicht:         | 28 kg                                       |
| Oversteek:             | 50 mm                                       |
| Inbouwdiepte:          | 231 - 324 mm                                |
| In hoogte verstelbaar: | telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar |
| Breedte inbrengmaat:   | 520 mm                                      |
| Inbrengmaat lengte:    | 582 mm                                      |
| breedte verpakking:    | 700 mm                                      |
| hoogte verpakking:     | 850 mm                                      |
| lengte verpakking:     | 800 mm                                      |

|                                                   |                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Reservoir/basiselement                            |                                                                       |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 342 mm                                                                |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 389 mm                                                                |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 110 mm                                                                |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 100                                                                   |
| Nominale toevoer (DN):                            | 110 mm                                                                |
| Nominale toevoer (DN):                            | 100                                                                   |
| Aansluiting toe-/afvoerspie:                      | PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS |
| Dagmaat reservoir (LW):                           | 400 mm                                                                |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Afdekkingskarakteristieken |                         |
| Soort afdekking:           | Afdekplaat              |
| Afdekkingsmateriaal:       | Gietijzer               |
| Afdekking kleur:           | zwart                   |
| Breedte Afdekking:         | 361 mm                  |
| Altezza Afdekking:         | 46 mm                   |
| Lengte Afdekking:          | 361 mm                  |
| Vergrendeling deksel:      | onvergrendeld           |
| Belastingsklasse:          | B 125 (EN 124)          |
| Dichtheid:                 | geur- en spatwaterdicht |

|                  |      |
|------------------|------|
| Afvalwaterinhoud |      |
| Totaal volume:   | 43 l |
| Slang:           | 17 l |
| Waterslothoogte: | 18 l |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Besturing                          |     |
| Max. toegestane schakelfrequentie: | nee |