

## Olie-/benzineafscheider EasyOil NG15, Klasse II, 5800l, D, Toev./uit. PE



### Artikel informatie

Artikel nr.: 99615.80DEX

GTIN:

Korting groep: 60

### Voordelen

- Duurzame dichtheid tot aan maaiveld
- Bestand tegen en geschikt voor biodiesel (FAME) tot een gehalte van 100%
- Geschikt voor tankstations met pompen voor vrachtwagens, E10 en biodiesel

### Beschrijving

De afscheider voor lichte vloeistoffen is geschikt voor ondergrondse installatie. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een geïntegreerde slibvang en een automatische afsluitvoorziening. Een of meer regenwaterdichte afdekkingen maken eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk. Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL verkrijgbaar. 20 jaar garantie op het materiaal PE.

#### Uitvoering

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Nominale grootte (NG):     | 15                      |
| Soort lediging:            | handmatig met zuigslang |
| Coalescentiefilter:        | nee                     |
| draagvermogen (DIN 19901): | E4                      |

#### Algemene karakteristieken

|                   |    |
|-------------------|----|
| Afscheiderklasse: | II |
|-------------------|----|

#### Afmetingen

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Netto gewicht:                   | 636 kg        |
| Bruto gewicht:                   | 643 kg        |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 1810 mm       |
| Oversteek:                       | 130 mm        |
| draagvermogen (DIN 19901):       | 700 - 1.500   |
| UBA-positieflist:                | 180           |
| Lengte max.:                     | 3460 mm       |
| Inbouwdiepte:                    | 870 - 1250 mm |
| Breedte inbrengmaat:             | 1760 mm       |
| Inbrengmaat lengte:              | 3110 mm       |

|                                                   |                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| breedte verpakking:                               | 1760 mm                                                               |
| hoogte verpakking:                                | 2300 mm                                                               |
| lengte verpakking:                                | 3060 mm                                                               |
| Reservoir/basiselement                            |                                                                       |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 1600 mm                                                               |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1630 mm                                                               |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 200 mm                                                                |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 200                                                                   |
| Nominale toevoer (DN):                            | 200 mm                                                                |
| Nominale toevoer (DN):                            | 200                                                                   |
| Aansluiting toe-/afvoerspie:                      | PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS |
| Dagmaat toegang (LW):                             | 600 mm                                                                |
| Afdekkingskarakteristieken                        |                                                                       |
| Soort afdekking:                                  | Afdekplaat                                                            |
| Afdekkingsmateriaal:                              | Gietijzer                                                             |
| Afdekking kleur:                                  | zwart                                                                 |
| Breedte Afdekking:                                | 680 mm                                                                |
| Altezza Afdekking:                                | 50 mm                                                                 |
| Lengte Afdekking:                                 | 680 mm                                                                |
| Vergrendeling deksel:                             | onvergrendeld                                                         |
| Belastingsklasse:                                 | D 400 (EN 124)                                                        |
| Dichtheid:                                        | geur- en spatwaterdicht                                               |
| Afvalwaterinhoud                                  |                                                                       |
| Totaal volume:                                    | 5800 l                                                                |
| Slang:                                            | 5000 l                                                                |
| Waterslothoogte:                                  | 470 l                                                                 |
| Besturing                                         |                                                                       |
| Max. toegestane schakelfrequentie:                | nee                                                                   |